



IFD Series

ท่อลมหุ้มฉนวนใยแก้ว

ลักษณะ

ท่อลมอะลูมิเนียมฟอยล์ เสริมใยแก้ว ชนิดงอได้ ยืดหยุ่นสูง

คุณสมบัติ

- ✓ ท่อลมสำหรับงานติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบายลมร้อน ระบายไอเสีย ระบายกลิ่นควัน
- ✓ ผลิตจากอะลูมิเนียมฟอยล์คุณภาพสูง ป้องกันการลามไฟเมื่อเกิดประกายไฟในบริเวณใกล้เคียง
- ✓ วัสดุที่แข็งแรงทนทาน ตัวลวดเป็นลวดเหล็กสปริงทนแรงดึงสูง



รายละเอียดสินค้า



รายการ	IFD Series
ขนาดช่วง [นิ้ว]	4", 5", 6", 8", 10", 12"
Material	Alu + Fiberglass + Alu
ไฟเบอร์กลาส (mm)	25 มม.
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน [°C]	(-30)... +150
ความยาวมาตรฐาน [m]	10m
ความหนาแน่น [kg / m3]	16kg/m3
แรงดันใช้งานสูงสุด [pa]	3000pa

ข้อมูลการใช้งาน

- ทนความร้อนได้ดี ไม่ก่อให้เกิดสารพิษหรือก๊าซพิษ
- ง่ายต่อการติดตั้งเพียงสวมเข้ากับข้อต่อวาล์วก็สามารถใช้งานได้ทันที
- สามารถใช้ในร้านอาหาร, โรงพยาบาล, โรงงานอุตสาหกรรม, รีสอร์ท, และอื่นๆ

Tel. 065-359-6297

Mail: ctffans@gmail.com

